

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Készült az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, a 2013 július 1. után érvénybe lépő Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján.

1. A Teljesítmény Nyilatkozat száma: 3/2013
2. Az építési termék azonosítása: **Piramis Polisztirol Ragasztó**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: Ásványalapú szárazhabarcs, hőszigetelő lapok ragasztásához.
4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve:
TOTAL-Chem Kft.
2317 Szigetcsép, Szőlőtelep
5. A meghatalmazott képviselőnek a neve:
6. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelése: 4
7. A bejelentett vizsgáló szerv neve és a termék azonosító száma:
TÜV SÜD KERMI KFT H. 1088 Budapest, József krt. 6.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

- Külső szürke színű, csomómentes, finomszemcsés por						
Izzítási maradék, % (m/m)	450 C° -on	99,0				
	900 C°-on	98,1				
Szítamaradék, % (m/m):	1,00 mm	0,13	0,50mm	0,45	0,16mm	38,44
	0,08mm	43,11	átesett	17,86		
Látszólagos sűrűség, g/dm ³		1208				
Keverési arány		6 liter víz: 25 kg por				
Égéshő		5 kJ/kg				
Nedves kéesség 20 perc után		80%				
Elengedési idő: 20 perc		270				
Tapadó szilárdság (kPa)		AF-T				
Tapadó szilárdság lapemeléssel (kPa)		1360				
Száraz emelés, törés típusa:		AF-T				
Tapadó szilárdság Ps- szigetelő anyag (kPa)						
	20 nap száraz tárolás	140 szakadás	a polisztirollap anyagába			
	48 óra víz, 7 nap kond.	120 szakadás	a polisztirollap anyagába			

Azonosításhoz szükséges adatok: Termékspecifikus csomagolás

A gyártás dátuma: lásd a csomsgoláson